

Top Bronze

Signal Top Bronze



Przewód sygnałowy wykonany w autorskiej technologii 4VRC® (Single Crystal Copper), w której miedź poddawana jest czterokrotnej obróbce termicznej, co pozwala na znaczące zredukowanie wartości indukcyjności, pojemności oraz oporu, zapewniając czystość sygnału i wyjątkową głębię brzmienia. Zastosowanie indywidualnie dobieranych, pokrywanych rodem złączy gwarantuje najwyższą przewodność i niezawodność nawet w najbardziej wymagających konfiguracjach audio. Średnica zewnętrzna przewodu wynosi 7 mm, zawiera on 2 żyły z miedzi monokrystalicznej 4VRC® o maksymalnej pojemności 123 pF/m, oporze przewodnika 7,5 Ω / 100 m oraz oporze ekranu 3,0 Ω / 100 m.

549 zł
1m/para

Dodatkowy metr +399 zł

Speaker Top Bronze



Przewód głośnikowy wykonany w zaawansowanej technologii 4VRC® (Single Crystal Copper), w której miedź poddawana jest czterokrotnej obróbce cieplnej, co skutkuje znaczącą redukcją indukcyjności, pojemności i oporu, przekładając się na wyjątkową klarowność i dynamikę brzmienia. Zastosowano dwa przewodniki 2 $\times$ 2,5 mm z monokrystalicznej miedzi 4VRC®, zakończone wysokiej klasy złączami typu banana-krokodyl, zapewniającymi stabilne i bezstratne połączenie. Przewód posiada zewnętrzny płaszcz o średnicy 90 mm, maksymalną pojemność 78 pF/m oraz opór przewodnika wynoszący 7,2 Ω / 100 m.

1699 zł
3m/para

Dodatkowy metr +399 zł

Speaker Top Bronze



Przewód głośnikowy wykonany w zaawansowanej technologii 4VRC® (Single Crystal Copper), w której miedź poddawana jest czterokrotnej obróbce cieplnej, co skutkuje znaczącą redukcją indukcyjności, pojemności i oporu, przekładając się na wyjątkową klarowność i dynamikę brzmienia. Zastosowano dwa przewodniki 2 $\times$ 2,5 mm z monokrystalicznej miedzi 4VRC®, zakończone wysokiej klasy złączami typu banana-krokodyl, zapewniającymi stabilne i bezstratne połączenie. Przewód posiada zewnętrzny płaszcz o średnicy 90 mm, maksymalną pojemność 78 pF/m oraz opór przewodnika wynoszący 7,2 Ω / 100 m.

1599 zł
2,5m/
para

Power Top Bronze



Przewód zasilający oparty na autorskiej technologii 4VRC® (Single Crystal Copper), w której miedź jest czterokrotnie wypalana w celu maksymalnej redukcji indukcyjności, pojemności oraz oporu. W konstrukcji zastosowano innowacyjną masę grafitową odprowadzającą ładunki oraz izolację XLPE, co zapewnia wyjątkową stabilność transmisji napięcia i odporność na zakłócenia. Przewód zawiera 4 żyły o przekroju 2,5 mm², posiada zewnętrzny płaszcz o średnicy 11 mm, maksymalną pojemność: C1 - 135 pF/m, C2 - 290 pF/m z ekranem, indukcyjność 79 µF/m oraz opór przewodnika 7,5 Ω / 100 m.

1149 zł
2m

Dodatkowy metr +949 zł

Bronze Digital RCA



Cyfrowy przewód RCA oparty na technologii 4VRC® (Single Crystal Copper), w której miedź jest czterokrotnie wyżarzana w celu znacznego obniżenia wartości indukcyjności, pojemności i oporu - co przekłada się na precyzyjne, wolne od zniekształceń przesyłanie sygnału cyfrowego. Konstrukcja oparta na dwóch żyłach z monokrystalicznej miedzi 4VRC® oraz płaszczu zewnętrznym o średnicy 6 mm. Maksymalna pojemność wynosi 49 pF/m, a opór przewodnika - 62 Ω/km. Idealny wybór dla systemów wymagających niezawodnej i stabilnej transmisji cyfrowej na najwyższym poziomie.

399 zł
1m

Dodatkowy metr +399 zł

XLR Top Bronze



Przewód XLR oparty na opatentowanej technologii 4VRC® (Single Crystal Copper), w której miedź poddawana jest czterokrotnej obróbce cieplnej, co pozwala znacząco ograniczyć indukcyjność, pojemność i opór przewodzenia. Zakończony najwyższej klasy złączami Neutrik pokrywanymi srebrem, zapewniającymi niezawodne, czyste i stabilne połączenie w najbardziej wymagających aplikacjach audio. Konstrukcja przewodu obejmuje 3 żyły z monokrystalicznej miedzi 4VRC®, osłonę zewnętrzną o średnicy 7 mm, maksymalną pojemność 50 pF/m, opór przewodnika 88 Ω/km oraz opór ekranu 43 Ω/km.

1099 zł
1m/para

Dodatkowy metr +399 zł

Performance Silver

Signal Performance Silver



Przewód sygnałowy zaprojektowany w oparciu o zaawansowaną technologię UP-4VRC, wykorzystującą ultraczystą monokrystaliczną miedź (Ultra Pure Single Crystal Copper® - UP-SCC 4VRC). W porównaniu do rozwiązań z serii Bronze 4VRC® oferuje jeszcze niższą indukcyjność, pojemność i opór, co przekłada się na wyjątkową przejrzystość i neutralność brzmienia. Dzięki izolacji XLPE oraz indywidualnie dobieranym złączom pokrywanych rodem, przewód gwarantuje niezrównaną precyzję i trwałość transmisji sygnału. Konstrukcja obejmuje 2 żyły, zewnętrzną osłonę o średnicy 7 mm, maksymalną pojemność 80 pF/m, opór przewodnika 59 Ω /km oraz opór ekranu 30 Ω /km.

1649 zł
1m/para

Dodatkowy metr +899 zł

Speaker Performance Silver



Przewód głośnikowy oparty na technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper® - UP-SCC 4VRC), oferujący jeszcze lepsze parametry w zakresie redukcji indukcyjności, pojemności i oporu niż rozwiązania stosowane w serii Bronze 4VRC®. Wewnętrzna konstrukcja przewodu oparta jest na skręconej geometrii 4 x 2,5 mm, co dodatkowo minimalizuje zakłócenia i poprawia stabilność sygnału. Zakończony wysokiej klasy złączami typu crocodile-banana, zapewniającymi pewne i bezstratne połączenie. Przewód posiada zewnętrzną płaszcz o średnicy 120 mm, maksymalną pojemność 80 pF/m oraz opór przewodnika 7 Ω /km.

3299 zł
3m/para

Dodatkowy metr +899 zł

Top Silver

Signal Top Silver



Przewód sygnałowy zbudowany w oparciu o technologię UP-4VRC, wykorzystującą ultraczystą monokrystaliczną miedź (Ultra Pure Single Crystal Copper® - UP-SCC 4VRC), która gwarantuje jeszcze skuteczniejsze obniżenie indukcyjności, pojemności oraz oporu w porównaniu do serii Bronze 4VRC®. Zastosowana izolacja XLPE zapewnia doskonałą stabilność sygnału i odporność na zakłócenia, a autorskie złącza pokrywane rodem gwarantują maksymalną przewodność i trwałość. Przewód posiada 2 żyły, płaszcz zewnętrzny o średnicy 7 mm, maksymalną pojemność 80 pF/m, opór przewodnika 59 Ω /km oraz opór ekranu 30 Ω /km.

3799 zł
1m/para

Dodatkowy metr +799 zł

SoundAlchemy

Speaker Top Silver



Przewód głośnikowy klasy high-end oparty na technologii UP-4VRC, wykorzystującej ultraczystą monokrystaliczną miedź (Ultra Pure Single Crystal Copper® - UP-SCC 4VRC), zapewnia jeszcze skuteczniejszą redukcję indukcyjności, pojemności i oporu niż rozwiązania stosowane w serii Bronze 4VRC®. Przewód posiada skrętną konstrukcję wewnętrzną, a jego końcówki to autorskie złącza pokrywane rodem, osadzone w karbonowych obudowach poddanych obróbce NFC, co gwarantuje doskonałą stabilność mechaniczną i minimalne straty sygnału. Izolacja wykonana z XLPE, zewnętrzna średnica wynosi 130 mm. Konstrukcja zawiera 6 żył po 2,5 mm², maksymalna pojemność to 70 pF/km, a opór przewodnika wynosi 10,5 Ω/km.

6399 zł

3m/para

Dodatkowy metr +1199 zł

Speaker Top Silver



Przewód głośnikowy klasy high-end oparty na technologii UP-4VRC, wykorzystującej ultraczystą monokrystaliczną miedź (Ultra Pure Single Crystal Copper® - UP-SCC 4VRC), zapewnia jeszcze skuteczniejszą redukcję indukcyjności, pojemności i oporu niż rozwiązania stosowane w serii Bronze 4VRC®. Przewód posiada skrętną konstrukcję wewnętrzną, a jego końcówki to autorskie złącza pokrywane rodem, osadzone w karbonowych obudowach poddanych obróbce NFC, co gwarantuje doskonałą stabilność mechaniczną i minimalne straty sygnału. Izolacja wykonana z XLPE, zewnętrzna średnica wynosi 130 mm. Konstrukcja zawiera 6 żył po 2,5 mm², maksymalna pojemność to 70 pF/km, a opór przewodnika wynosi 10,5 Ω/km.

6199 zł

2,5m/
para

Power Top Silver VIBORG



Przewód zasilający klasy premium, oparty na technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper® - UP-SCC 4VRC), oferuje jeszcze lepsze parametry transmisji niż rozwiązania stosowane w serii Bronze 4VRC®. Skręcana geometria wewnętrzna (4 × 4 mm²) zapewnia doskonałą równowagę między wydajnością a odpornością na zakłócenia, a izolacja XLPE gwarantuje wyjątkową trwałość i stabilność elektryczną. Przewód zakończony jest wysokiej klasy złączami VIBORG pokrywanymi rodem i dostępny w wersjach ze standardową wtyczką Schuko, a także z gniazdami USA lub UK. Zewnętrzny płaszcz o średnicy 14 mm, maksymalna pojemność: C1 - 115 pF/m, C2 - 200 pF/m (z ekranem), indukcyjność 60 µF/m, opór przewodnika 4,9 Ω / 100 m.

3799 zł

2m

Dodatkowy metr +1399 zł

XLR Top Silver



Przewód XLR klasy audiofilskiej, wykonany w technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© - UP-SCC 4VRC), oferujący jeszcze lepsze parametry niż rozwiązania stosowane w serii Bronze 4VRC© - zredukowaną indukcyjność, pojemność i opór przewodzenia. Wyposażony w wysokiej jakości izolację XLPE oraz oryginalne złącza Neutrik, które gwarantują maksymalną precyzję transmisji i niezawodność połączenia. Konstrukcja przewodu obejmuje 3 żyły, zewnętrzny płaszcz o średnicy 7 mm, maksymalną pojemność 79 pF/m oraz opór przewodnika 35 Ω /km.

2399 zł
1m/para

Dodatkowy metr +1399 zł

Silver Digital RCA



Przewód z opatentowaną technologią UP-4VRC, bazującą na Ultra Pure Single Crystal Copper© (UP-SCC 4VRC), która zapewnia jeszcze lepsze parametry w zakresie redukcji indukcyjności, pojemności i rezystancji w porównaniu do serii Bronze 4VRC© (SCC 4VRC). Izolacja wykonana z materiału XLPE, zakończenia z najwyższej klasy srebrnymi złączami WBT. Charakterystyka techniczna: średnica zewnętrzna: 7 mm; liczba przewodników: 2; przewodnik: Ultra Pure Single Crystal Copper© (UP-SCC 4VRC); maksymalna pojemność: 45 pF/m; rezystancja przewodnika: 21 Ω /km.

1649 zł
1m

Dodatkowy metr +799 zł

Phono Top Silver



Przewód phono wykonany w technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper® - UP-SCC 4VRC), oferujący jeszcze lepsze właściwości transmisyjne niż przewody z serii Bronze 4VRC®. Dzięki izolacji XLPE oraz specjalnie zaprojektowanym złączom pokrywanym rodem, przewód zapewnia bezkompromisową jakość sygnału analogowego - czystego, dynamicznego i odpornego na zakłócenia. Konstrukcja przewodu oparta jest na 2 żyłach, zewnętrzna średnica wynosi 7 mm, maksymalna pojemność to 110 pF/m, opór przewodnika 60 Ω /km, a opór ekranu 20 Ω /km.

1649 zł
1m

Dodatkowy metr +399 zł

Performance Gold

Signal Performance Gold



Przewód sygnałowy klasy high-end oparty na technologii UP-4VRC, wykorzystującej ultraczystą monokrystaliczną miedź (Ultra Pure Single Crystal Copper® - UP-SCC 4VRC), dodatkowo wzbogacony grafitem, co pozwala jeszcze skuteczniej redukować indukcyjność, pojemność oraz opór przewodzenia w porównaniu z serią Bronze 4VRC®. Zastosowanie izolacji XLPE zapewnia doskonałą stabilność transmisji, a najwyższej klasy złącza WBT pokrywane srebrem gwarantują perfekcyjne połączenie sygnałowe. Przewód posiada 2 żyły, zewnętrzny płaszcz o średnicy 8,5 mm, maksymalną pojemność 95 pF/km, opór przewodnika 35 Ω /km oraz opór ekranu 20 Ω /km.

7999 zł
1m/para

Dodatkowy metr +1999 zł

Speaker Performance Gold



Przewód głośnikowy klasy referencyjnej, wykonany w technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper® - UP-SCC 4VRC), wzbogaconej grafitem dla jeszcze skuteczniejszej redukcji indukcyjności, pojemności i oporu przewodzenia względem serii Bronze 4VRC®. Konstrukcja przewodu opiera się na ośmiu żyłach ($8 \times 2,5 \text{ mm}^2$) w układzie skrętnym, co minimalizuje zakłócenia i zapewnia doskonałą równowagę tonalną. Zakończenia to autorskie złącza bananowe pokrywane rodem, osadzone w obudowie z karbonu obrabianego technologią NFC; opcjonalnie dostępne są również masywne widełki pokrywane rodem. Przewód posiada zewnętrzny płaszcz o imponującej średnicy 170 mm, maksymalną pojemność 60 pF/km oraz opór przewodnika 7,5 Ω /km.

9499 zł
3m/para

Dodatkowy metr +2399 zł

XLR Performance Gold



Przewód XLR klasy high-end, stworzony w technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper® - UP-SCC 4VRC), dodatkowo wzbogaconej grafitem, co pozwala osiągnąć jeszcze lepsze parametry transmisji niż w serii Bronze 4VRC®. Wewnętrzna konstrukcja oparta na skręconej geometrii redukuje zakłócenia elektromagnetyczne i podnosi stabilność sygnału. Przewód zakończony jest złączami XLR pokrywanych rodem, osadzonych w eleganckich, wysokiej jakości obudowach z włókna węglowego. Średnica zewnętrzna wynosi 8 mm, konstrukcja obejmuje 3 żyły, maksymalna pojemność to 43 pF/m, opór przewodnika 35 Ω /km, a opór ekranu 18 Ω /km.

6199 zł
1m/para

Dodatkowy metr +2199 zł

Top Gold

Signal Top Gold



Przewód sygnałowy z najwyższej półki, zaprojektowany w technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper® - UP-SCC 4VRC), dodatkowo wzbogaconej grafitem w celu osiągnięcia maksymalnej redukcji indukcyjności, pojemności i oporu - znacznie przewyższającej parametry serii Bronze 4VRC®. Przewód wykorzystuje izolację XLPE oraz najnowsze złącza WBT Silver Nextgen, które zapewniają ekstremalnie czystą i dynamiczną transmisję sygnału w aplikacjach high-end. Posiada 4 żyły, średnicę zewnętrzną 16 mm, maksymalną pojemność 69 pF/km, opór przewodnika 15 Ω /km oraz opór ekranu 10 Ω /km.

12799 zł
1m/para

Dodatkowy metr +3899 zł

Speaker Top Gold



Referencyjny przewód głośnikowy zbudowany w technologii UP-4VRC, wykorzystującej ultraczystą monokrystaliczną miedź (Ultra Pure Single Crystal Copper® - UP-SCC 4VRC), wzbogaconą grafitem, co pozwala osiągnąć maksymalną redukcję zakłóceń i strat sygnału w stosunku do rozwiązań serii Bronze 4VRC®. Skrętna geometria wewnętrzna oparta na aż 16 żyłach o przekroju 2,5 mm² każda zapewnia niespotykaną gęstość przewodzenia i precyzję dźwięku. Przewód zakończony jest autorskimi złączami bananowymi pokrywanych rodem, osadzonych w karbonowych obudowach obrabianych w technologii NFC; opcjonalnie dostępne są również masywne widełki pokrywane rodem. Zewnętrzna średnica wynosi imponujące 280 mm, maksymalna pojemność to 40 pF/km, a opór przewodnika 7 Ω /km. To konstrukcja dla najbardziej wymagających audiofilów.

14199 zł
3m/para

Dodatkowy metr +3499 zł

SoundAlchemy

Power Top Gold VIBORG



Ekskluzywny przewód zasilający klasy high-end, wykonany w technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper® - UP-SCC 4VRC), wzbogaconej grafitem dla jeszcze skuteczniejszej eliminacji zakłóceń i strat sygnału. Wewnętrzna geometria skrętna ($4 \times 6,5 \text{ mm}^2$) oraz zastosowanie izolacji XLPE zapewniają najwyższy poziom stabilności, przewodności i ekranowania. Zakończony najwyższej klasy złączami VIBORG 13699 zł 2m pokrywanymi rodem, dostępny ze standardową wtyczką Schuko oraz - na życzenie - z gniazdami typu USA lub UK. Zewnętrzna średnica wynosi 20 mm, maksymalna pojemność: C1 - 90 pF/m, C2 - 170 pF/m (z ekranem), indukcyjność: 0,5 $\mu\text{F}/\text{m}$, opór przewodnika: 2,5 Ω / 100 m. Idealny wybór do najbardziej wymagających systemów audio.

Dodatkowy metr +1999 zł

Gold Digital RCA



Cyfrowy przewód RCA klasy high-end, wykonany w technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper® - UP-SCC 4VRC), wzbogaconej grafitem w celu maksymalnego ograniczenia strat sygnału i zakłóceń. W porównaniu do serii Bronze 4VRC® oferuje jeszcze niższą pojemność, opór i indukcyjność, co przekłada się na wyjątkową precyzję i stabilność transmisji cyfrowej. Zastosowana izolacja XLPE oraz złącza WBT pokrywane srebrem gwarantują najwyższy poziom jakości połączenia. 3299 zł 1m Przewód zawiera 2 żyły, posiada zewnętrzny płaszcz o średnicy 8,5 mm, maksymalną pojemność 100 pF/km, opór przewodnika 37 Ω/km oraz opór ekranu 20 Ω/km .

Dodatkowy metr +1199 zł

Gold USB



Luksusowy przewód USB, zaprojektowany z wykorzystaniem technologii UP-4VRC, opartej na ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© - UP-SCC 4VRC), wzbogaconej grafitem dla maksymalnej redukcji zakłóceń, indukcyjności i pojemności. Każdy z pięciu przewodników dodatkowo zawiera druty z czystego srebra, co znacząco podnosi dynamikę i precyzję przesyłanego sygnału. Dzięki zastosowaniu izolacji XLPE oraz pozłacanych złączy klasy high-end, przewód ten oferuje niezrównaną stabilność transmisji i perfekcyjne odtwarzanie danych w systemach audio i komputerowych najwyższej klasy. Średnica zewnętrzna: 7,5 mm, maksymalna pojemność: 40 pF/km, opór przewodnika: 35 Ω /km, opór ekranu: 50 Ω /km.

3299 zł
1m

Dodatkowy metr +1199 zł

Gold Digital AES



Przewód cyfrowy AES klasy high-end, skonstruowany w oparciu o technologię UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© - UP-SCC 4VRC), wzbogaconej grafitem, co pozwala osiągnąć jeszcze niższy poziom zakłóceń i strat sygnału niż w serii Bronze 4VRC©. Zastosowanie izolacji XLPE oraz skrętnej geometrii przewodu przekłada się na wyjątkową stabilność transmisji cyfrowej. Przewód zakończony jest złączami XLR pokrywającymi rodem, osadzonymi w wysokiej klasy obudowie z włókna węglowego. Konstrukcja zawiera 3 żyły, zewnętrzny płaszcz o średnicy 8 mm, maksymalną pojemność 45 pF/m, opór przewodnika 35 Ω /km oraz opór ekranu 15 Ω /km. Idealny wybór do zastosowań studyjnych i audiofilskich systemów cyfrowych.

3299 zł
1m

Dodatkowy metr +1199 zł

XLR Top Gold



Referencyjny przewód XLR, stworzony w technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© - UP-SCC 4VRC), wzbogaconej grafitem, co pozwala uzyskać bezprecedensową redukcję indukcyjności, pojemności i oporu względem serii Bronze 4VRC©. Dzięki zastosowaniu aż 10 przewodników, XLPE jako izolatora oraz skrętnej geometrii, przewód zapewnia niespotykaną gęstość i precyzję sygnału, przy jednoczesnym doskonałym ekranowaniu. Zakończony rodowanymi złączami XLR osadzonymi w luksusowych obudowach z włókna węglowego. Średnica zewnętrzna wynosi 16 mm, maksymalna pojemność to jedynie 11 pF/m, opór przewodnika 20 Ω /km, a opór ekranu zaledwie 5 Ω /km. Stworzony z myślą o bezkompromisowych systemach audio.

13699 zł
1m/para

Dodatkowy metr +4899 zł

SoundAlchemy

Phono Top Gold



Referencyjny interkonekt klasy ultra high-end, wykonany w autorskiej technologii UP-4VRC, bazującej na ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© - UP-SCC 4VRC), dodatkowo wzbogaconej grafitem dla jeszcze niższej indukcyjności, pojemności i oporu niż w przypadku znakomitej serii Bronze 4VRC©. Zastosowanie izolatora XLPE oraz srebrnych złączy WBT z najwyższej półki gwarantuje nieskazitelną transmisję sygnału bez strat i zakłóceń. Średnica zewnętrzna kabla wynosi 16 mm, maksymalna pojemność to 90 pF/km, rezystancja przewodnika 65 Ω /km, a ekranowania 25 Ω /km - parametry, które wyznaczają nowy standard w świecie audiofilskiego przesyłu sygnału.

3799 zł
1m

Dodatkowy metr +3799 zł

Bridge Hi Quality



Mostek głośnikowy klasy referencyjnej wykonany w opatentowanej technologii UP-4VRC z ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© - UP-SCC 4VRC), dodatkowo wzbogaconej grafitem, co zapewnia ekstremalnie niskie wartości indukcyjności, pojemności i oporu – jeszcze lepsze niż w uznanej serii Bronze 4VRC©. Zastosowano firmowe, rodowane wtyki bananowe oraz obudowę z karbonu poddaną obróbce NFC, a opcjonalnie także grube widły pokrywane rodem. Standardowa długość to 15 cm, z możliwością wykonania na zamówienie dłuższych wariantów. Średnica zewnętrzna przewodu wynosi 10 mm, liczba żył: 3 (na pojedynczy mostek), maksymalna pojemność 75 pF/km, rezystancja przewodnika 7,5 Ω /km. Absolutna perfekcja w detalach dla najbardziej wymagających systemów bi-wire i bi-amp.

2599 zł
0,15 m/4
kable

Exclusive Series

Diamond 10 speaker cable



HiDiamond, udoskonalając swoją autorską technologię UP-4VRC, bazującą na ultraczystej monokrystalicznej miedzi (Ultra Pure Single Crystal Copper© - UP-SCC 4VRC), stworzyło przewodnik nowej generacji - ULTRA-PURE OXYGEN FREE 4VRC®, który stanowi fundament dla flagowego modelu D10. Ten referencyjny kabel analogowy RCA, wyposażony w dwa typy żył sygnałowych, gwarantuje nieskazitelną transmisję dźwięku, oferując bezprecedensową czystość, precyzję, dynamikę oraz przestrzenność brzmienia. Dzięki średnicy zewnętrznej 16 mm, ośmiu żyłom z UP-4VRC, maksymalnej pojemności 63 nF/km oraz niskiej rezystancji przewodnika (9 Ω /km) i ekranowania (10 Ω /km), D10 wyznacza nowy kanon jakości w segmencie najwyższej klasy kabli sygnałowych RCA.

31199 zł
3m/para

Dodatkowy metr +8599 zł

Diamond 9 speaker cable



HiDiamond udoskonało swoją ekskluzywną technologię UP-4VRC - Ultra Pure Single Crystal Copper© (UP-SCC 4VRC), wynosząc przetwarzanie miedzi na nowy poziom doskonałości. Efektem jest Ultra-Pure Oxygen Free 4VRC© - nowa definicja czystości i przewodności, ustanawiająca standard dla najwyższej klasy kabli głośnikowych. Flagowy model D10, skonstruowany z dwóch kabli D9 dla każdego kanału (osobno dla przewodzenia dodatniego i ujemnego), stanowi szczyt inżynierskiego kunsztu. Ze względu na jego imponującą wagę zaleca się montaż na specjalnych tripodach. D10 to kabel o budowie 32 przewodników 4 mm, z zewnętrzną średnicą 2 × 26 mm, pojemnością maksymalną 30 pF i rezystancją przewodnika zaledwie 1,9 Ω /km - stanowiący absolutny wzorzec w transmisji sygnału audio klasy high-end.

18899 zł
3m/para

Dodatkowy metr +5799 zł

Diamond 10 signal cable



HiDiamond udoskonało swoją unikalną technologię UP-4VRC - Ultra Pure Single Crystal Copper© (UP-SCC 4VRC), osiągając nowy poziom czystości przewodnika, określany obecnie jako ULTRA-PURE OXYGEN FREE 4VRC©. Przewodnik stanowi rdzeń transmisji sygnału i dzięki temu procesowi zapewnia niespotykaną dotąd klarowność i dynamikę dźwięku. Kabel zbudowany jest z 16 przewodników o przekroju 4 mm, osłoniętych płaszczem o średnicy 26 mm. Maksymalna pojemność wynosi 48 pF, a rezystancja przewodnika to zaledwie 4,4 Ω /km - parametry, które stawiają ten model w czołówce światowych rozwiązań dla wymagających entuzjastów audio.

19999 zł
1m/para

Dodatkowy metr +7599 zł

Network Distributors

HDX2 Network Distributor



Obudowa wykonana z blachy szrotkowanej o grubości 8/10 mm malowanej proszkowo na czarno z fakturą. Urządzenie wyposażone w 7 gniazd Schuko 250V/16°. Wewnętrzne okablowanie wykonane w topologii gwiazdy z miedzi 4VRC®, co zapewnia maksymalną wydajność przesyłu prądu. Zasilanie: 230V / 50Hz, maksymalne obciążenie: 2300W. Filtr sieciowy 230V/30A do tłumienia zakłóceń RFI – podwójna osłona o wysokim tłumieniu (wyprodukowany w Japonii). Jednobiegunowy wyłącznik nadprądowy 10A typu Diruptor. Wandaloodporny dwubiegunowy wyłącznik ze stali nierdzewnej. Tłumik przepięć gazowym iskiernikiem SIEMENS. Wbudowany wyświetlacz LCD z amperomierzem i woltomierzem pozwala na bieżąco monitorować napięcie i prąd w sieci. Gniazdo panelowe IEC 16A. Oscyloskop do kontroli przebiegu sinusoidalnego na wyjściu. Nowy wyświetlacz pokazuje jednocześnie napięcie, natężenie, moc i zużycie energii w czasie. Wymiary: 430 × 260 × 100 mm **8399 zł**

HDX3 Network Distributor



Listwa zasilająca wykonana z grubej (8/10 mm) szrotkowanej blachy malowanej proszkowo na czarno o strukturalnym wykończeniu. Wyposażona w 5 gniazd Schuko 250V/16A oraz wewnętrzne okablowanie w technologii gwiazdy z zastosowaniem przewodów z miedzi 4VRC®, co gwarantuje maksymalną wydajność transmisji sygnału. Urządzenie zasilane jest napięciem 230V/50Hz i obsługuje maksymalne obciążenie do 2300W. Wbudowany filtr sieciowy 230V/60A z podwójnym ekranowaniem skutecznie eliminuje zakłócenia RFI, a jednobiegunowy wyłącznik nadprądowy Diruptor (10A) oraz dwubiegunowy włącznik 16A zapewniają bezpieczeństwo użytkownika. Dodatkową ochronę stanowi gazowy iskiernik SIEMENS zabezpieczający przed przepięciami. Urządzenie posiada nowoczesny wyświetlacz LCD, który równocześnie pokazuje napięcie, natężenie, moc oraz zużycie energii w czasie rzeczywistym. Całość uzupełnia gniazdo panelowe IEC 16A. **13999 zł**

Cennik przedstawia sugerowane ceny detaliczne obowiązujące na dzień 11.08.2025.

Podane kwoty mają charakter orientacyjny, a rzeczywiste ceny w sklepach muzycznych mogą być niższe. Firma SoundAlchemy nie prowadzi sprzedaży detalicznej. Nasze produkty dostępne są u autoryzowanych partnerów handlowych na terenie całej Polski.

W przypadku chęci zamówienia kabli prosimy o kontakt pod adresem: **kontakt@soundalchemy.pl**.